



AM-Modell 50

-Stripespredern med større kapasitet

AM-Stripespreder Modell 50 er utviklet for deg som har behov for større kapasitet.

Det nyutviklede fordelerhuset er utviklet for nedløpsslanger med innvendig diameter på 50mm.

Rustfritt og patentert fordelerhus gir markedets jevneste spredebilde, også i hellende terreng.

Rotor kan tilpasses med dyseåpning i forhold til mengdekrav, og trykkforhold lokalt.

Agromiljø har med AM-Modell 50 ivare tatt bedriftens filosofi med å utvikle lett utstyr som reduserer

kjøreskader og gir mindre jordpakking.

Ved å bruke AM-Modell 50 kan du spre gjødsel tidlig om våren, og sikre optimal utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødselen.

I likhet med våre øvrige modeller kan AM-Modell 50 utstyres med aggregat for våtsång, slik at du kan fornye enga når du sprer husdyrgjødsel, to operasjoner samtidig!

Markedets mest driftssikre system betyr gevinst for miljøet, og bedre økonomi for deg.

AM-Stripespreder Modell 50

-velg arbeidsbredde og utstyr som passer ditt behov



Fordelerhus i rustfritt stål

I likhet med Agromiljø sine øvrige modeller, produseres det patenterte fordelerhuset med rotor og fordelerhus i rustfritt stål for bestandighet mot rust. Velg dyseåpning på rotor etter behov.



Valgfri beidsbredde

AM-Stripespreder Modell 50 leveres som standard med 12 meter arbeidsbredde og 30 cm radavstand, men den kan også leveres som 8 meter spreder, med 20cm radavstand.



AM-Såfrøaggregat

AM-Modell 50 kan påmonteres såfrøaggregat for våtsåing. Dermed kan du både gjødsle og så samtidig. Optimalt for gressfrø, som dermed får tilgang både til fuktighet og næring. Du vil da få en 12 meter såmaskin med 30cm radavstand, til fornyelse av eng. Modellen med 8 meters arbeidsbredde har 20 cm radavstand



Hydraulisk operert stengekran

I likhet med øvrige modeller levreres stripesprederen standard med hydraulisk stengekran. Manuell eller hydraulisk trykkavlastningskran leveres som tilleggsutstyr etter ønske.

